

Aktuelle Holzsortierung 2025/2026 für Privatwaldbesitzer

Zur grundsätzlichen Beachtung: Alle Durchmesser in Rinde anschreiben!!!

Buchenindustrieholz:

Länge: 4 m + 10 cm Zugabe, genau !!!!
 Durchmesser: 15 - 90 cm o.R.
 1. Los 15 - 50 cm o. R.
 2. Los 50 cm und stärker
 Qualität: gesund, **stammgleiche Entastung!**
 Markierung: keine

Buchen Schneidspalterholz

Länge: 5 m + 10 cm Übermaß, 2b, 3a und einzelne 3b (Ausnahme)
 Durchmesser: Zopf 24 cm o.R.
 Qualität: keine Fäule, keine groben Äste
 Markierung: • (Punkt)

Eichenindustrieholz:

Länge: 4 m + 10 cm Zugabe, genau !!!!
 Durchmesser: 1. Los 15 – 27 cm o.R.
 2. Los 28 cm und stärker
 Qualität: gesund, **stammgleiche Entastung!**
 Markierung: keine

Buchenstammholz: Güte B und C (Kess)

Aushaltung in Klammerstämmen oder je Güteklasse

B-Holz

Länge: ab 3,0 m + 20 cm Übermaß, 0,5 m aufwärts
 Stärke: ab L4 o.R., 3b im Einzelfall mitgehend
 Qualität: max. 30 % Rotkern beidseits,
 einschnürig max. 2 cm/lfdm, wenig T-Krebs

C-Holz

Länge: ab 3,0 m + 20 cm Übermaß, 0,5 m aufwärts
 Stärke: ab L4 o.R., 3b im Einzelfall mitgehend
 Qualität: alles was „B“ ausschließt, jedoch keine grobastigen Stücke, keine Fäule
 Krümmung: 2 cm/lfdm
 nur Plastikklammern verwenden, keine S-Haken!
 Markierung: X (Kreuz) mit Sprühfarbe

Buchenstammholz: B/C 3a + 3b (ab 30 cm ohne Rinde)

Länge: ab 3 m in 0,5 m Schritten aufwärts + 20 cm Übermaß
 Qualität: B/C Erdstämme, einschnürig (max. 2cm/m), max. 15% Rotkern,
 keine Hirschschäle

Markierung: **O (Kreis)**
nur Plastikklammern verwenden, keine S-Haken!

Buchenstammholz: Pollmeier (keine S-Haken oder Plastikklammer schlagen!)

Ab Februar Kurzlängen (bis einschl. 5,1 m) nur mit Rücksprache aushalten

Mindestlänge: Fixlänge: 2,5 m, 3,1 m, 3,4 m, 5,1 m,
 ab 5,7 m fallende Längen, Übermaß 20 cm
 Fixlängen extra rücken
 Durchmesser: 40 – 100 cm, **3b gehen mit**
 Qualität: es wird keine Güte mehr ausgewiesen (ehemals C und D Holz)
 keine Klammerstämme aushalten
 Polterung: einzelweise Begutachtung muss möglich sein
 Markierung: I (Strich) mit Sprühfarbe

Hainbuche - Birke:

Länge: ab 3,0 m in 0,5 m Schritten + 20 cm Übermaß
 Stärke: ab Zopf 3a o.R.
 Qualität: gerade, wenig spannrückig, keine Fäule, kein Drehwuchs

Eiche Fixlänge B/C und C/D:

Längen: 4,00 m + 10 cm
 Stärke: 2a – 2b, 3a mitgehend
 Qualität: gerade sägefähig, GKI B/C, GKI C/D – kein reines D-Holz
 kein Kernkäfer, keine Stammtrockenen
 Rückung: getrennt nach Güteklassen
 Markierung: I (Strich) mit Sprühfarbe und angeschriebene Durchmesser

Eichenparkett: C und D

Länge: 3,0 m fallend bis 11,40 m + 30 cm Zugabe je Länge
 Verladelänge max. 11,70 m
 Qualität: C, gerade, nicht grobastig, nur gesundastige,
 faulastige grundsätzlich als D sortieren,
 Güte D greift dann, wenn nicht mehr C-Qualität, z.B. grobastige,
 aber (geradschaftig) und sägefähige, 1-2 stärkere Schwarzäste je lfm einseitig
 Durchmesser: ab 30 cm o.R.
 bis 6 Klasse
 3a/3b max. 30%
 Polterung: mindestens 10 Fm pro Polter
 Aufnahme: einzelweise mit Plastiknummern
 Markierung: • (Punkt) mit Sprühfarbe

Eichendielen: B und C

Länge:	mindestens 2,5 m besser 3,0 m <u>je Güteklasse</u> Klammerstämme gewünscht
Zugabe:	mindestens 20 cm pro Stamm
Stärke:	(3b) 4+ gerade 3b-Stücke mit wenig Splint gehen mit
Qualität:	keine Ringschäle, Spinne, Frostrisse, Spannungsrisse, Fäule, Rindenbrände
Rückung:	einzelstammweise, jeder Stamm muss vollständig anzusprechen sein
Markierung:	X (Kreuz)

Lärche Stammholz B, B/C, C

gerne Klammerstämme

Länge:	ab 8 m baumfallend bis 18 m, plus 20 cm Übermaß
Stärke:	3a + o.R.
Qualität:	B gesund, einzelne Nägel, zentrischer Wuchs B/C gesund, gerade, Schnittholzqualität C gesund, Nägel u schwächere Äste erlaubt
Markierung:	• (Punkt)

Kiefer B-Holz:

Länge:	4,0 m, 5 m Abschnitte + 20 cm Zugabe
Durchmesser:	ab 3a o.R.
Qualität:	2schnürrig, gesund, kaum Beulen, nur gesunde Äste
Markierung:	X (Kreuz) mit Sprühfarbe

Kiefer – Erdstücke – Lamelle:

Länge:	4,0 m + 20 cm
Zopf:	30 cm o.R.
Qualität:	Frischholz, keine Insekten, einseitig leicht beulig, gerade
Markierung:	LM mit Sprühfarbe
Polterung:	mind. 15 fm je Anfahrtsstelle

Kiefer B/C lang:

Länge:	10,0 m bis 18,0 m + 20 cm Zugabe
Durchmesser:	2b +
Qualität:	Frischholz, normale B/C+C Qualität keine Verfärbungen, kein Insektenbefall
Markierung:	I (Strich) mit Sprühfarbe Mindestens 1 LKW-Ladung je Lagerort

Kiefer B/C Abschnitt

Länge: 5,0 m + 10 cm
 Zopf: 20 cm m.R.
 Qualität: B/C Mischsortierung, gerade, keine grobastigen
 kein Insektenbefall, keine Stammtrockenen
 Polterung: mind. 15 fm je Anfahrtsstelle für den LKW

Fichte

Länge: 5,0 m + 10 cm Übermaß
 Zopf: 17 cm o.R.
 Qualität: kein rissiges Holz, keine Fäule
 Markierung: keine
 Nur mit vorheriger Absprache, je nach Anfall im Hieb

Kiefer/Lärche/Fichte Palette

Länge: 3,60 m + 10 cm
 Stärke Zopf 17 cm o.R.
 Markierung: Länge/Durchmesser

Nadel-Industrieholz

Länge: 4,00 m + 10 cm
 Durchmesser: Zopf 8 cm o.R.

Alles Nadelholz nur mit vorheriger Rücksprache einschlagen. Aufgrund des stark schwankenden Holzmarktes beim Nadelholz ist es wahrscheinlich, dass die Sortierung geändert bzw. angepasst werden muss.

Den Einschlag von Buchen- und Eichenkalamitätsholz bitte vorher ankündigen und absprechen. Hierfür gibt es eine eigene Sortierung.